

Ficha Técnica**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Display:	LCD con retroiluminación azul (Delantero y Trasero)
Clase:	Media (III) 10,000 Divisiones.
Comunicación:	USB, Ethernet, RS-232
Teclas de acceso directo:	40 Teclas de accesos directos (Cada tecla cuenta con un segundo nivel)
Unidades:	G/ Kg/ lb
Alimentación:	127Vca 60Hz 11,4W 2.5A Incluye cable de corriente de 110Vca. Batería Recargable de 6v. 10A
Capacidad Multi-Rango:	30kg 0 - 15Kg x 5g/15 - 30Kg x 10g (Opera en ambas capacidades)
Temperatura de Operación:	0°C - 40°C
Humedad de Operación:	≤ 85%
Tara Máxima:	50% de la capacidad de la Báscula



Memorias PLUs

En cada memoria (PLUs), existe la opción de programar: Nombre, precio (5 Diferentes), costo, tara, ingredientes, formato de impresión, fechas de vencimiento, empaque, tiempo de venta, etc.

Vendedores

Posibilidad de operar con vendedores con o sin venta flotante

Ancho de Impresión

Puede manejar formatos de impresión de 30mm a 58mm de ancho

Impresión de Imagen

**Personaliza tu ticket con tu LOGO.
Imprime imágenes en formato BMP o TIFF**

Código de Barras

**Soporta EAN 13, EAN 128, código de barras CODE 3, ITF 25 y QR/PDF 417 bidimensional.
100% Configurable**

Tipo de Papel

100% personalizado, podrás diseñar y combinar hasta 100 formatos de impresión en papel continuo. Con opción código de barras general

Conexión USB

Conexión rápida y sencilla para subir o bajar información de escala

**Conexión de Red
Software Incluido**

Conexión de red por cable Ethernet para programación, actualización o para estadísticas de trabajo y ventas

Comunicación

Multiples Puertos de comunicación.

